

12

KONTAKTNI TEMELJNI PREMAZ

GRUND-A

AKRILNI TEMELJNI PREMAZ

GRUND-S

SILIKATNI TEMELJNI PREMAZ

Opis i područje upotrebe

Gotovi temeljni premaz za sve vrste mineralnih i drugih podloga prije nanošenja tankoslojnih zaštitno-dekorativnih maltera, disperzijskih boja, masa za izravnavanje i izolacijskih i drugih obloga. Površine na koje se premaz nanosi postaju manje i ravnomjerno upijajuće, premaz ih nakon nanošenja površinski očvrne. Osušeni je premaz bezbojan. Dodaje se i kao dodatak pojedinim zaštitno-dekorativnim mješavinama za poboljšavanje tehnoloških svojstava i čvrstoće. Milfas 12 koristi se za impregnaciju i hrapavljenje slabi upojnih i glatkih podloga prije nanošenja gips-krečnih maltera i polimer-cementnih masa za izravnavanje.

Sastav

- Akrilna smola (Grund-A)
- Vodeno staklo (Grund-S)
- Filer (Milfas 12)
- Aditivi (Milfas 12)

Svojstva

- Utječe na ravnomjerno upijanje podloga
- Poboljšava tehnološka svojstva zaštitno-dekorativnih mješavina

Priprema podloge

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova i pukotina.

Priprema materijala i obrada

Sadržaj posude dobro promiješati i razrijediti vodom u omjeru 1:1. Nanosi se kistom ili krznenim valjkom, a samo u izuzetnim slučajevima i špricanjem.

Uvjeti obrade

Temperatura podlove i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštiti pomoću zaštitne zavjese. Vrijeme sušenja (pri T=20°C, relativna vlažnost 65%) cca 4-6 h (suho na dodir), odnosno cca 24 h (stanje kada nije potrebna zaštita od oborina).

Potrošnja

Grund-A i Grund-S:
0,2 kg/m²

Milfas 12:
0,3 kg/m²

Pakiranje

PVC kanta á 20 kg.
Grund-A i Grund-S i:
PVC kanta á 10, 5 i 1 kg

Uvjeti skladištenja i rok upotrebe

Najmanje 18 (Grund-A i Grund-S), odnosno 12 mjeseci (Milfas 12) u originalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zračenim prostorijama, zaštićeno od izravnog djelovanja sunca. NE SMIJE SMRZNUTI!



miličević d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**