

**MRAMORPLAST****AKRILNI DEKORATIVNI MOZAIČNI MALTER****Opis i područje upotrebe**

Gotovi tankoslojni mozaični zaštitno-dekorativni malter od višebojnog mramornog granulata. Ovisno o krupnoći zrna može se koristiti za zaštitu fasadnih jače opterećenih zidnih površina (granulacija 2,0 mm) i za dekorativnu obradu unutrašnjih zidnih površina (granulacije 1,2 i 1,5 mm) koje treba istaknuti. Nanosi se na sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fina mineralni malteri, gips-kartonske i vlaknocementne ploče, kao i ploče od iverice).

**Sastav**

- Višebojni mramorni granulati
- Akrilno vezivo

**Priprema materijala i obrada**

Sadržaj posude dobro promiješati dok ne postane pjenast, ako je potrebno masu razrijediti koristeći MILFAS AKRILNI TEMELJNI PREMAZ, najviše do 1%. Nanosi se čeličnom gletaricom, poravna i stisne tako da između mramornih zrna nema praznina. Kada se nanos osuši i izgubi "mliječan" izgled površinu ponovno i završno zagladimo.

**Svojstva**

- Čvrstoća
- Visoka paropropusnost
- Otpornost na plinove, UV zrake i druge atmosferilije
- Dobra prionjivost
- Dobra vodoodbojnost
- Visoka postojanost
- Široka mogućnost postizanja željenog dekorativnog izgleda

**Priprema podloge**

Podloga treba biti čista, bez mraza, bez sipkih dijelova i pukotina.

**Uvjeti obrade**

Temperatura podloge i zraka od +5 do 30° C. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetera potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese. Vrijeme sušenja (pri T=20°C, relativna vlažnost 65%) cca 6 h (suho na dodir), odnosno cca 24 h (stanje kada nije potrebna zaštita od oborina).

**Potrošnja**

1,2 mm: 3,8 kg/m<sup>2</sup>  
1,5 mm: 4,16 kg/m<sup>2</sup>  
2,0 mm: 5,0 kg/m<sup>2</sup>

**Pakiranje**

PVC kanta á 25 kg.

**Uvjeti skladištenja i rok upotrebe**

Najmanje 12 mjeseci u originalnoj zatvorenoj ambalaži u suhim i zračenim prostorijama, zaštićeno od izravnog djelovanja sunca. NE SMIJE SMRZNUTI!

**miličević** d.o.o. Kreševo, BiH

Tehničke upute navedene u ovoj publikaciji nastale su na temelju naših iskustava i s cilje da prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni učinak. Za štetu koja je prouzročena zbog pogrešnog izbora proizvoda, njegove nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Miličević d.o.o. Kreševo pridržava pravo za sve kasnije izmjene i dopune. **Svibanj/maj 2011.**